



Kompressor: 6 l / 8 bar

- Liistude paigaldus
- Katete paigaldamine
- Laudise paigaldamine
- Väiksemat õhutootlust nõudvad tööd

Proline 115 on väike ja vaikne kompressor viimistlusnaelutusteks. Kõige paremini sobib see tööks kohtades, kus kasutatakse väikest õhukogust vajavaid viimistlus- ja klambripüstoleid. Kompressori madal pöörete kiirus muudab tööhääle vaikseks. Mootmetelt väikest seadet on ka lihtne tööobjektile viia, polstriga iminappadega jalad kaitsevad põrandapinda kriimustuste eest.

Tehnilised andmed:

Tootekood	129991
Tüüp	PROLINE 115/6-8 S
Välismõõtmed K x P x L, cm	50 x 45 x 19
Õhupaagi maht, l	6
Transporditavus	kaasaskantav
Võimsus, hj	1
Võimsus, kW	0,75
Survelüliti tüüp	Condor; MDR 2
Mootori pöörete arv	1400
Määrimine	õlivaba
max Töösurve, bar	8
Silindrite arv	1
Vaba õhutootlikkus, l/min	115
Õhutootlikkus rõhul 6 bar, l/min	47
Pinge/sagedus, V/Hz	230/50
Voolutugevus, A	4
Õhu väljundliitmikud	1
Mass, kg	15
Mass koos pakendiga, kg	17
EN12549 Lwa, 1s, 1m UoM dB(A)	66



Kerge

Lihtne kanda ja transportida nt sõiduauto pakiruumis.



Õlivaba

Ei ole muret õli vahetamisega ega õli sattumisega ventiilidesse transpordi käigus.



Vaikne

Sobib hästi remonditavatele objektidele.



Soovitavad naelapüstolid

- Kõik viimistluspüstolid mõõdukatel naelutamistöödel
- Kõik vähe õhku tarbivad klambripüstolid



Kompressor + viimistluspüstol

- Liistude paigaldus
- Katete paigaldamine
- Laudise paigaldamine
- Väiksemat õhutootlust nõudvad tööd

Proline 160 on väike kompressor viimistlusnaelutusteks. Kõige paremini sobib see tööks kohtades, kus kasutatakse väikest õhukogust vajavaid viimistlus- ja klambripüstoleid. Tänu oma väikestele mõõtmetele sobib peamiselt kergema koormusega töödeks. Toimib hästi ka profikasutamisel, kuid ei ole siiski mõeldud igapäevaseks tööks. Lihtne tööobjektile transportida. Polsterdatud jalad kaitsevad põrandapinda kriimustuste eest.

Tehnilised andmed:

Paketi kood	152931
Paketi sisu	PROLINE 160/6-8 FN1850.1 (vt lk 33) suruõhuvoolik 1/4" 8 mm x 15 m
Kompressori K x P x L, cm	37 x 45 x 41,5
Õhupaagi maht, l	6
Transportitavus	kaasaskantav
Võimsus, hj	1,5
Võimsus, kW	1,1
Survelüliti tüüp	mini survelüliti
Mootori pöörete arv	3400
Määrimine	õlivaba
Max töösurve, bar	8
Silindrite arv	1
Vaba õhutootlikkus, l/min	159
Õhutootlikkus rõhul 6 bar, l/min	64
Pinge/sagedus, V/Hz	230/50
Voolutugevus, A	5
Õhu väljundliitmikud	1/4" x 1
Kompressori mass, kg	9,5
Ühispaketi mass, kg	14
EN12549 Lwa, 1s, 1m UoM dB(A)	95



Kerge

Kompressorit on lihtne kanda ja transportida nt sõiduauto pakiruumis.



Õlivaba

Ei ole muret õli vahetamisega ega õli sattumisega ventiilidesse transpordi käigus.



PROLINE 160/6-8
+ FN1850.1 (vt lk 37)
+ suruõhuvoolik 1/4" 8 mm x 15 m

Tootekood 152931
Pakendi kogumass 14 kg



Soovitavad naelapüstolid

- Kõik viimistluspüstolid mõõdukatel naelutamistöödel
- Kõik vähe õhku tarbivad klambripüstolid



Kompressor: 10 l / 10 bar

- Sisustusnaelutus
- Ankru- ja karkassinaelutus
- Välisfassaadi naelutus
- Papi ja pleki naelutamine

Proline 215 on väike 10-baarine kompressor 10-liitrise õhupaagiga. Õlivabana on see väga sobiv ehitusobjekti üldkompressoriks ning mitmekülgseks abivahendiks ka hobikasutajale. Igapäevaseks kutsetööks või suuremate naelte tarbeks on siiski soovitatav kaaluda suurema mudeli soetamist.

Tehnilised andmed:

Tootekood	152100
Tüüp	PROLINE 215/10-10
Välismõõtmed K x P x L, cm	63 x 40 x 32
Õhupaagi maht, l	10
Transporditavus	Rattad + ais
Võimsus, hj	2
Võimsus, kW	1,5
Survelüliti tüüp	Condor MDR 2
Mootori pöörete arv	2850
Määrimine	õlivaba
Max töösurve, bar	10
Silindrite arv	1
Vaba õhutootlikkus, l/min	215
Õhutootlikkus rõhul 6 bar, l/min	130
Pinge/sagedus, V/Hz	230/50
Voolutugevus, A	-
Õhu väljundliitmikud	1/4" x 1
Mass, kg	26
Mass koos pakendiga, kg	29
EN12549 Lwa, 1s, 1m UoM dB(A)	95



Kompaktne

Lihtne transportida nt auto pakiruumis.



Õlivaba

Ei ole muret õli vahetamisega ega õli sattumisega ventiilidesse transpordi käigus.



Suured täiskummist rattad ja veoais.

Kompressori teisaldamine on lihtne.



Soovitatavad naelapüstolid

- Kõik viimistluspüstolid
- Väikesed klambripüstolid
- Karkassi- ja rullsalvpüstolid (arvestage töötempot)



Kompressor: 20 l / 10 bar

- Kõik sisustusnaelutused
- Ankru- ja karkassinaelutus
- Välisfassaadi naelutamine
- Papi ja pleki naelutamine

Kaks silindrit ja aeglane töökiirus muudavav Proline 248 kasutamise mugavaks. Seadme pööratava laua saab vajadusel veoaisaks muuta. Proline 248 abil saab kõik ehitusobjekti naelutustööd teha ühe või kahe seadme abil. Kahe naelapüstoli kasutamisel on siiski hea jälgida õhukogust.

Tehnilised andmed:

Tootekood	152160
Tüüp	PROLINE 248/20-10
Välismõõtmed K x P x L, cm	108 x 55 x 57
Õhupaagi maht, l	20
Transporditavus	rattad + ais
Võimsus, hj	2,5
Võimsus, kW	2
Survelüliti tüüp	-
Mootori pöörete arv	1450
Määrimine	õlivaba
Max töösurve, bar	10,5
Silindrite arv	2
Vaba õhutootlikkus, l/min	248
Õhutootlikkus rõhul 6 bar, l/min	170
Pinge/sagedus, V/Hz	230/50
Voolutugevus, A	8,1
Õhu väljundliitmikud	1/4" x 2
Mass, kg	51
Mass koos pakendiga, kg	54
EN12549 Lwa, 1s, 1m UoM dB(A)	73



51 kg

Kompaktne, pöörduv laud/veoais

Lihtne transportida pika aisa abil, mille saab mugavalt kompressori katteks pöörata.



Õlivaba

Ei ole muret õli vahetamisega ega õli sattumisega ventiilidesse transpordi käigus.



Suured täiskummist rattad

Kompressori teisaldamine on lihtne.

2x

Kaks silindrit

Toodab palju õhku ka madalatel pööretel.



Soovitatavad naelapüstolid

- Kõik viimistluspüstolid
- Kõik klambripüstolid
- Karkassi- ja rullsalvpüstolid (arvestage töötempot)



Kompressor: 24 l / 10 bar

- Kõigiks elamuehituse naelutustöödeks

Tootel Proline 330 on õlivaba Gentilini patenteeritud kahesilindriline pump, mille kasutusiga on väga pikk. Selle väikese voolutarbimisega vastulöögisüsteem on kulumiskindel. Kompressor toodab piisavalt õhku kõigiks ehitusobjektide naelutustöödeks ning see on parim valik, kui vajate palju õhku, naelutate kiires tempos kahe püstoliga ja soovite kasutada õlivaba kompressorit. Toode on valmistatud väga kvaliteetsetest komponentidest ja see talub aastatepikkust järjestikust kasutamist.

Tehnilised andmed:

Tootekood	152161
Tüüp	PROLINE 330/24-10
Välismõõtmed K x P x L, cm	85 x 57 x 51
Õhupaagi maht, l	24
Transporditavus	rattad + ais
Võimsus, hj	2,75
Võimsus, kW	2,05
Survelüliti tüüp	Condor MDR 2
Mootori pöörete arv	1400
Määrimine	õlivaba
Max töösurve, bar	10,5
Silindrite arv	2
Vaba õhutootlikkus, l/min	330
Õhutootlikkus rõhul 6 bar, l/min	230
Pinge/sagedus, V/Hz	230/50
Õhu väljundliitmikud	1/4" x 2
Mass, kg	35
EN12549 Lwa, 1s, 1m UoM dB(A)	79



Ruumi säästev konstruktsioon

Kompaktne konstruktsioon võtab väga vähe ruumi.



Õlivaba

Ei ole muret õli vahetamisega ega õli sattumisega ventiilidesse transpordi käigus.



Kaks silindrit

Toodab palju õhku ka madalatel pööretel.



Suur õhupaak

Toimib hea õhureservina ega koorma mootorit.



Soovitatavad naelapüstolid

- Kõik viimistluspüstolid
- Kõik klambripüstolid
- Karkassi- ja rullsalvepüstolid (arvestada töötempot ja püstoli õhukulu)



Suruõhuvoolikud

Kirjeldus	Tellimisnr:
Tugevdatud 1/4" PU-suruõhuvoolik kiirliitmikuga. Pikkus 15 m. Viimistluspüstolitele õhukuluga alla 1,3 liitri.	120006
Tugevdatud 3/8" PU-suruõhuvoolik kiirliitmikuga. Pikkus 15 m. Viimistluspüstolitele õhukuluga 1,5-3,0 liitrit.	120007

Määrimine

Kirjeldus	Tellimisnr:
Suruõhunaelapüstoli määrideõli, 1 liiter	576216
Suruõhunaelapüstoli määrideõlipihusti, 0,5 liitrit	151299

PASLODE OIL SPRAY

suruõhutööriistadele

- » NSF-heakskiit
- » Edasiarendatud ja kvaliteetne
- » Kaitseb korrosiooni eest
- » Ei põhjusta värvimuutusi
- » Lõhnavaba
- » Ei saasta
- » Värvitu, ei valgu
- » Talub loputamist vee ja auruga

Üks toode kõigiks
suruõhuseadmete
määrimisteks!



Tellimisnumber 151299

Suurepärane valik Paslode, Duo-Fasti ja Hauboldi suruõhutööriistadele

